

Series DP8340



Impresora Versátil de Listados y Recibos Compacta



- Impresora básica fiable con barra de corte
- Hasta 2 líneas por segundo con una velocidad de alimentación del papel de 12 lps
- Imprime en negro y rojo
- Fuente de alimentación de 230V AC con salida independiente para 12V CD
- Ancho de papel de 114mm con un área de impresión de 84,3mm
- Opción de pared disponible

Aplicaciones Típicas

- **Impresora de Recibos** para sistemas de POS, Autorización de tarjetas de crédito Impresora remota / cocina
- **Impresora de Listados** Carga de datos, Equipo para medidas
- **Impresora Portatil** aplicaciones de 12 voltios
- **Impresora de Etiquetas** Versión de tracción
- **Versión con Gráficos** Detalles a petición

DP8340FD Fricción Serie, Impresión en Rojo/Negro

DP8340FC Fricción Paralelo, Impresión en Rojo / Negro

DP8340SD

Tracción Serie, Rojo/Negro

DP8340SC

Tracción Paralelo, Rojo/Negro



Especificaciones de la Impresora DP8340



Método de Impresión	Matricial de punto serial de 9-agujas
Velocidad de Impresión	Hasta 2 lps (bi-direccional)
Número de Columnas	40, opción de 48 o 60
Area de Impresión	84,3mm
Espacio entre las Líneas	40mm
Tamaño de Caracteres	304 CPmm
Configuración de Caracteres	ASCII 96, Internacional & Símbolo 64, Block Graphics 64, IBM Special 83, & Block Graphics 50 (disponible en las interfaces de serial o paralelo), Carga 10 (disponible solo en la interface de paralelo)
Matriz de Caracteres	5 x 9 puntos
Caracteres Comunes	6 x 6 puntos
Block Graphics	6 x 8 puntos disponibles
IBM Block Graphic	
Tinta de la Cinta	Negro/Rojo (SF-03BR) Duración 800.000 caracteres / 400.000 caracteres
Opción	Negro (SF-03 BR), Duración 800.000 caracteres
Fiabilidad	10 millones de líneas Calculadas Tiempo Real MCBF 5 millones de líneas MCBF Tradicional
Cabeza de Impresión	70 millones de caracteres
Velocidad de la Alimentación del papel	12 lps

Papel DP8340	Rollo de papel (Ancho 114mm)
DP8340S	Papel continuo (Ancho 114,3mm)
Diámetro del Rollo	Máx. 80mm
Gramaje	Máx. 64gsm
Número de Copias	Un original + 1 copia
Condiciones de Funcionamiento	5°C a 40°C, HR 10% a 80% sin condensación
Condiciones de Almacenamiento	-20°C a 70°C, HR 5% a 95% sin condensación
Buffer de Datos	Aprox. 1,5 Kbyte
Interface	Serial (RS232C) y 20mA subida actual o Paralelo
Dimensiones	202 (A) x 200 (D) x 98 (A) mm (sin soporte)
Peso	Aprox. 1,9 Kg
Windows driver	Disponible
Apertura del Cajón	RS232C - Salida interna / Paralelo - 2 salidas 12V / 1A máx (sin enchufe de compulsión)
PS8340 Unidad de la Fuente de Alimentación	
Salida	DC 12V ± 10% (máx. 2A)
Dimensiones	59 (A) x 117 (D) x 36 (A) mm
Peso	2Kg