

SEYPOS 562 A.I.O

TPV "TODO EN UNO" IMPRESORA DE TICKETS Y LECTOR 1D INTEGRADOS

El SEYPOS 562 es un terminal punto de venta "todo en uno" con impresora térmica Seiko y lector de código de barras integrados que ha sido diseñado y pensado específicamente para cubrir las necesidades de los minoristas, en especial para aquellos que no disponen de demasiado espacio en su local pero que a la vez quieren una máquina compacta, eficiente y con un diseño exclusivo. Tras su carcasa de aluminio encontramos una placa base industrial robusta y duradera. Se trata pues de un equipo de fácil y escaso mantenimiento capaz de rendir plenamente 24h al día los 7 días de la semana.



- 12.1" TRUE-FLAT Plana Resistiva
- Intel® Cedarview D2550 1.86Ghz Dual Core
- Disco Duro 320GB HDD
- 2GB DDR3 RAM ampliable 4GB
- Puertos USB x6, Serie x4, VGA, GigaLAN
- Impresora térmica Seiko (auto-cutter)
- Carcasa de Aluminio
- Placa Industrial
- Lector de Códigos 1D Integrado
- Garantía 2 años



LECTOR CÓDIGOS INTEGRADO

LECTOR DE CÓDIGOS 1D
INTEGRADO EN EL FRONTAL



IMPRESORA INTEGRADA

IMPRESORA SEIKO 80MM
CON (AUTO-CUTTER)
Y RECARGA FÁCIL



CARCASA DE ALUMINIO

2 PUERTOS USB FRONTALES
INTEGRADOS



COMPACTO Y ELEGANTE

PREMIO AL DISEÑO GANADOR IF
PRODUCT DESING AWARD 2012

Características Técnicas SEYPOS 562 A.I.O

| | |
|--------------------------------|--|
| Placa Base | C56 (Industrial) |
| Procesador | Intel® Cedarview D2550 Dual Core 1.86Ghz |
| Memoria RAM | 2GB DDR3 ampliable 4GB (1066MHz SO-DIMM) "en sistemas operativos 32bits" |
| Chipset | Intel® chipset |
| Gráfica Integrada | Intel® GMA 3650 (GFX hasta 640Mhz, DX9) |
| Pantalla Plana | 12.1" TRUE-FLAT TFT (LED Backlight) |
| Tecnología Táctil | Resistiva |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Ángulo Inclinación | 60° |
| Disco Duro | 320GB HDD |
| Puertos USB | 6 x USB (2 Frontales + 4 Posteriores) |
| Puerto Serie | 4 x RJ-45 (COM3 / COM4 with +5V/+12V by jumper) |
| Puerto Red LAN | 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN) |
| Puerto VGA | 1 x VGA |
| Cajón Portamonedas | 1 x RJ-11 |
| Conector DC | 1 x (19V) |
| Audio | 2 x (3W) |
| Alimentación | Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A) |
| Impresora Integrada | Impresora térmica de tickets 80mm con (auto-cutter) Seiko Velocidad 170mm/seg (COM6*/USB) |
| Lector Integrado | Lector de Códigos 1D |
| EMC y Seguridad | FCC Class A / CE Mark / LVD |
| Temperatura de Trabajo | 0 ~ 35°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20 ~ 60°C |
| Humedad | 20% ~ 85% RH sin condensación |
| Dimensiones | 321.9(ancho) x 250 (fondo)x 283.8(alto) mm |
| Peso | 7.4kg |
| Sistemas Operativos Soportados | Windows® XP, Windows® XP Embedded, POS Ready 2009, POS Ready 7 (32 bits), Windows® XP Professional for Embedded, Windows 7 (32 bits) |
| Garantía | 2 años |

Periféricos Opcionales *Lector de banda magnética
Visor de cliente
Segundo pantalla LCD 7"*

