

SEYPOS 485

ELO i3

El TPV SEYPOS 485 ELO i3 incrementa las prestaciones de su predecesor, el SEYPOS 485 ELO True Flat al contar con un procesador Intel i3 que mejora tanto la velocidad como el rendimiento general del sistema. El terminal cuenta con una carcasa 100% aluminio y un sellado IP54 que impide la entrada de líquidos y suciedad. Como opciones el terminal ofrece visor de cliente, segunda pantalla TFT, lector de banda magnética y huella dactilar.



- Pantalla 15" TRUE FLAT ELO
- Intel® I3-4330 "Haswell" 3.5Ghz
- Disco Sólido 64GB SSD
- 4Gb DDR3 (1x SO-DIMM)ampliable a 8Gb
- Frontal resistente a líquidos y suciedad
- 100% Aluminio
- Placa Industrial
- VESA
- 3 años de garantía



CARCASA 100% ALUMINIO



CARCASA 100% ALUMINIO

PANTALLA FRONTAL RESISTENTE A LÍQUIDOS Y SUCIEDAD IP54.



PROCESADOR INTEL I3

MICRO INTEL I3-4330 HASWELL QUE OPTIMIZA LOS RECURSOS DE SU TERMINAL



DISCO DURO SSD

NUEVOS DISCOS DUROS SSD CON VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA.

Características Técnicas Seypos 485 true-flat Elo i3

Placa Base	D66 (Industrial)
Procesador	Intel® i3-4330 3.5Ghz 4Mb caché 54w.
Memoria RAM	4GB DDR3 ampliable 8GB 1333Mhz (1 x SO-DIMM) / 1600Mhz
Chipset	Intel® Lynx PCH H81
Gráfica Integrada	Intel® HD Graphics DX11.1
Pantalla	15" LED TRUE-FLAT ELO (Plana)
Tecnología Táctil	Resistiva ELO Touch
Brillo	300 nits
Resolución	1024 x 768
Ajuste de la Inclinación	0° ~ 90°
Unidad de disco duro	64GB SSD Sólido
Memoria Flash	SATA pSSD flash card (opcional)
Expansión	1 x Conector mini PCI-E Socket
Puertos USB	6 x (4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0)
Puerto Serie	3 x RJ-45 COM1 and COM2 +5v. / COM3 + 12v.
Red Giga LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Segunda Pantalla	1 x VGA (BD15 Felame power by bios config)
Cajón Portamonedas	1 x RJ-11 (12V/24V)
Altavoz Interno	2 x 2W
Fuente de Alimentación	Adaptador Jack 120w / 19v
Certificados EMC & seguridad	FCC Class A / CE Mark / LVD
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 32°C (41° F ~ 95° F)
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 55°C (-4° F ~ 140° F)
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80% RH sin condensación
Humedad de almacenamiento	20% ~ 85% RH sin condensación
Wireless LAN	Opcional 802.11 b/g/n wireless card antena
Color	Negro
Dimensiones (W x D x H)	361.4 x 248 x 337 mm (14,2 "x 9,8" x 13,3 ")
Peso	8kg
Montaje	VESA 100 x 100 mm para tipo panel PC
Sistemas Operativos Soportados	Windows® Embedded POS Ready 7, Windows® 7 Profesional, Windows® Embedded 8, Windows® 8, Linux.
Garantía	3 años
Periféricos Opcionales	<i>Lector de tarjeta magnética USB (3 pistas MSR) Lector de huella USB Digital Persona UareU 4500 2ª Pantalla 8.4" Visor de Cliente VFD 2 x 20 lineas</i>